




ACG8108
Piastra di fissaggio da interrare
Base plate
Plaque de fixation à enterrer
Sluitingsplaat om ingeplaatst te worden



PROBE
ACG4665
Dispositivo per riscaldamento motore (per partenze immediate con temperature rigide)
Motor heating system (for immediate starting with low temperature)
Dispositif pour réchauffement moteur (pour départ immédiat par températures rigides)
Mechanisme voor de verwarming van de motor (voor onmiddellijke start met strenge temperaturen))



Sblocco a chiave
Key release system
Déverrouillage à clef
Opening met sleutel



ACS9000
Cremagliera M4 in Nylon con angolare
Module Rack M4 in Nylon with right angle
Crémaillère M4 en Nylon avec angulaire
M4 hek in nylon met hoek



KIT K500

KIT K400 230V/50-60 S/CR	AD00595
KIT K400 120V/60 S/CR	AD00596
KIT K400 230V/50-60 C/CR	AD00523
KIT K400 120V/60 C/CR	AD00524
KIT K800 ICE 230V/50-60 S/CR	AD00570
KIT K800 PLUS ICE 230V/50-60 S/CR	AD00569
KIT K800 PLUS 230V/50-60 C/CR	AD00566

S/CR > senza cremagliera, without rack, sans crémaillère, zonder rek.
C/CR > con cremagliera, with rack, avec crémaillère, met rek.



K500

Peso max cancello	Max. leaf weight	Poids max portail	Maximale gewicht van het hek	Kg/lb	500
Velocità di traino	Operating speed	Vitesse de traînage	Snelheid van het touw	m/s	0,160
Forza di spinta	Thrust	Force de poussée	Duwkracht	N	400
Cremagliera modulo	Rack module	Crémaillère module	Rek formulier		4
Alimentazione e frequenza CEE	EEC power supply	Alimentation et fréquence CEE	Alimentatie en frequentie CEE		230V
Potenza motore	Motor capacity	Puissance moteur	Kracht van de motor	W	229
Peso max	Operator weight	Poids max	Maximale gewicht	Kg/lb	8/17,66
Grado di protezione	Protection grade	Degré de protection	Graad van bescherming	IP	54
Cicli consigliati al giorno	Daily operations suggested	Cycles conseillés par jour	Aangeraden produktie per dag	n°	300
Servizio	Service	Service	Service		60%
N° cicli consecutivi garantiti	N° guaranteed consecutive cycles	N° de cycles consécutifs garantis	Gegarandeerd aantal opvolgende produktie		25/5m

P:K500/OL - rev.01 - 10/2005 - 2000

La RIB si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza alcun preavviso le caratteristiche e i colori dei propri prodotti.

Realizzare l'impianto in ottemperanza alle norme ed alle leggi vigenti.

RIB reserves the right to modify technical data and colours of its products at any time without previous notice.

Installation must be according to the current regulations and laws.

La RIB se réserve le droit de modifier à tout moment sans aucun préavis les caractéristiques et les couleurs de ses produits.

Réaliser l'installation en conformité avec les normes et les lois en vigueur.

RIB heeft het recht om op elk moment zonder enige notitie aanpassingen te maken op de kenmerken en kleuren van het hek.

Verwezelijken van de installatie van de toestellen volgens de normen en wet.

K500



- ▶ OPERATORE PER CANCELLI SCORREVOLI
- ▶ OPERATOR FOR SLIDING GATES
- ▶ OPERATEUR POUR PORTAILS COULISSANTS
- ▶ OPERATOR VOOR DRAAIENDE HEKKEN



K500



K 500

FUNZIONALE E GARANTITO

K500 è un operatore realizzato per l'azionamento automatico di cancelli e portoni scorrevoli pesanti fino a 500Kg.
Semplice e funzionale, può essere utilizzato per ingressi di abitazioni monofamiliari e di condomini.
Con un cancello lungo 5 metri permette di ottenere fino a 25 manovre consecutive garantite prima di entrare in pausa di sovratemperatura.

FUNCTIONAL AND GUARANTEED

K500 is an operator designed for the automatic operation of sliding gates and doors up to 500Kg of weight.
Simple and functional, it can be used for any type of entrances of detached houses and apartment blocks.
With a 5 meters long gate it allows to obtain until 25 consecutive maneuvers guaranteed before entering in pause of overheating.

FONCTIONNEL ET GARANTI

K500 est un opérateur réalisé pour l'actionnement automatique de portails et grands portes coulissantes pesant jusqu'à 500 Kg.
Simple et fonctionnel, il peut être utilisé pour les entrées des maisons individuelles et des immeubles.
Avec un portail d'une longueur de 5 mètres, il permet d'obtenir jusqu'à 25 manœuvres consécutives avant d'entrer en pause de surtempérature.

EFFECTIEF EN DOELTREFFEND

K500 is een operator gemaakt voor de automatische beweging van draaiende hekken en poorten met een gewicht tot 500Kg.
Simpel en effectief, kan gebruikt worden voor ingangen van eengezins woningen en appartementen.
Het 5 meter lange hek kan tot 25 verschillende bewegingen maken voordat het in een stilstand gaat vanwege overtemperatuur.

I materiali con cui sono realizzati i vari componenti lo difendono dall'acqua, dalla polvere e dalla ruggine. Il motore elettrico è protetto da sonde termiche e la meccanica, con i componenti lubrificati con uno speciale grasso sintetico, è stata progettata e realizzata per garantire la massima robustezza e affidabilità nel tempo.
L'ingranaggio di traino è in acciaio sinterizzato.
K500 con quadro K-CRX è dotato di **rallentamento del cancello in accostamento**, dando al movimento una sensazione di ancora maggior sicurezza e fluidità.



Les matériels avec lesquels les composants sont réalisés, le protègent de l'eau, de la poussière et de la rouille. Le moteur électrique est protégé par des sondes thermiques et la mécanique dont les composants sont lubrifiés avec un **graisse synthétique**, a été protégée et réalisée pour garantir la robustesse et la fiabilité maximum dans le temps.
L'engrenage de trainage est un acier sinterisé.
K500 avec cadre K-CRX, est doté de **rallentement du portail en accostage** en donnant au mouvement la sensation d'une sécurité et d'une fluidité encore supérieures.

The materials used to manufacture the various components protect them against water, dust and rust. The electric motors are protected by heat probes. The mechanical gears, with components lubricated using a **special synthetic grease**, have been designed and created to guarantee maximum strength and long-term reliability.
External traction gear in sinterized steel.
K500 with K-CRX control board is equipped of **slowing down of the gate in approach**, giving to the movement one feeling of still greater safety and fluidity.

Het materiaal waarvan de verschillende elementen zijn gemaakt beschermen tegen water, stof en roest. De elektrische motor is beschermt tegen termische bewegingen en het mechanisme met smeermiddelen van speciaal synthetisch vet beschermd en garandeerd de garantie van maximale sterkte en zekerheid door de jaren heen.
Het raderwerk is van synthetisch staal.
K500 met K-CRX kader is begaafd voor verlangzaming van het opengaande hek, om aan de beweging nog meer zekerheid en soepelheid te geven.

La piastra di base in dotazione consente la regolazione in altezza ed il fissaggio a terra con viti ad espansione o tramite cementazione delle sue zanche.
K500 può essere installato sulla stessa piastra di fissaggio dell'operatore K5.

La plaque de base fournie permet le réglage en hauteur et la fixation à la terre avec des vis de détente ou par cimentation de ses agrafes.
K500 peut être installé sur la même plaque de fixation que l'opérateur K5.



The supplied base plate permits to adjust the height of the operator and the ground implantation with expansion screws or through cementation of its parts.
K500 can be installed on the same base plate of the K5.

De basis plaat geeft de mogelijkheid de hoogte te regelen en het in de grond aan te passen met de nodige schroeven or door middel van cement met aangepaste haken.
K500 mag op dezelfde basisplaat gemonteerd worden als die van de operator K5.

K CRX

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ autoapprendimento corsa e tempi rallentamento in accostamento regolabile ▶ partenza graduale ▶ freno elettronico ▶ chiusura automatica ▶ predisposto per riscaldamento motore ▶ prelampeggio ▶ regolazione elettronica della forza dell'operatore ▶ comando radio - passo passo (apre - stop - chiude) o automatico (apre - chiude) ▶ comando singolo - passo passo (apre - stop - chiude) o automatico (apre - chiude) ▶ radio ricevitore 433MHz incorporato ▶ gestisce fotocellule - coste - lampeggiatore - selettore | <ul style="list-style-type: none"> ▶ automatic travel and timing code learning system ▶ adjustable low speed in approaching ▶ gradual start ▶ electronic brake ▶ ready to warm the motor ▶ automatic closure ▶ pre-blinking ▶ electronic adjustment of the force ▶ radio command - step by step (open - stop - close) or automatic (open - close) ▶ single command - step by step (open - stop - close) or automatic (open - close) ▶ built-in radio receiver 433MHz ▶ Connectable to photocells - strips - blinker - key selector |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ auto-apprentissage course et temps ralentissement en accostage réglable ▶ départ graduel ▶ frein électronique ▶ fermeture automatique ▶ préparé pour réchauffement moteur ▶ pré-clignotement ▶ réglage électronique de la force de l'opérateur ▶ commande radio - pas à pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme) ▶ commande simple - pas à pas (ouvre - stop - ferme) ou automatique (ouvre - ferme) ▶ radio récepteur 433MHz incorporé ▶ gère photocellules - cordons de sécurité - clignotant - sélecteur | <ul style="list-style-type: none"> ▶ zelfverloopen van stroom en tijd verlangzamen wanneer in beweging is mogelijk ▶ geleidelijk vertrek ▶ elektrische rem ▶ automatische sluiting ▶ gemaakt voor het verwarmen van de motor ▶ knipperlamp ▶ elektronische afstelling door de sterkte van de operator ▶ radio aandrijving - stap voor stap (open - stop - sluiten) of automatisch (open - sluiten) ▶ enkele aandrijving - stap voor stap (open - stop - sluiten) of automatisch (open - sluiten) ▶ radio ontvangst 433MHz ▶ beheerd fotocellen - kanten - knipperlicht - selector |

K CRX
Cod. ABK0001



REGOLAZIONE FORZA DI SPINTA DEL MOTORE
REGULATING THE MOTOR'S THRUST FORCE
REGLAGE FORCE DE POUSSEE DU MOTEUR
STERKE REGELING VAN DE DUWENDE MOTOR

REGOLAZIONE VELOCITA' LENTA IN ACCOSTAMENTO
ADJUSTABLE LOW SPEED IN APPROACHING
REGLAGE VITESSE LENTE EN ACCOSTAGE
SNELHEID REGELING WANNEER IN BEWEGING



Sistema di cablaggio e programmazione facilitato.
Easier to program and to connect.
Système de câblage et programmation facilité.
Draad systeem en programmering vergemakkelijkt.